

## TRANSFER FLEX SOFT

### Descrição:

Transfer para impressora à laser indicado para estampagens em tecidos coloridos e escuros sintéticos e algodão.

Por ser usada até mesmo uma impressora monocromática à laser devido ao papel ser colorido onde a transferência da imagem será sempre a cor do papel, portanto é indicado usar a tinta preta já que independente da cor usada para a impressão, a cor do desenho será sempre a cor do papel que foi usado para imprimir.

Dispensa a plotter de recorte transferindo somente a imagem e as cores do papel que é transferido para o tecido.

**PAPEL A:** Folha Colorida - Folha para impressão

**PAPEL B:** Folha Branca - Folha base

### Instrução para Impressão e Estampagem:

	1º PASSO	2º PASSO
<b>Tempo:</b>	90 segundos	30 segundos
<b>Temperatura:</b>	150 à 160°C	150 à 160°C
<b>Pressão:</b>	Média 4/bar	Média 4/bar
<b>Liner/Papel:</b>	Remover Quente	Remover Frio

### Instrução para Aplicação:

- 1) Imprima a folha colorida do lado fosco com a imagem espelhada.
- 2) Para estampar o papel colorido (com a impressão) no papel B é preciso que a estampadora tenha na sua base a borracha e que não tenha tecido ou qualquer outro substrato sobre ela. Pré aqueça a borracha da estampadora antes de iniciar as estampagens.
- 3) Colocar a folha colorida (impressa) na estampadora com a impressão para cima (visível) colocar a folha B com a parte branca sobre a impressão e cobrir os transfers com 1 sulfite.
- 4) Prensar por 90 segundos a folha B sobre a folha colorida (impressa) e remover a folha B ainda quente.
- 5) Recortar as bordas das folhas para separar as imagens.
- 6) Prensar o tecido por 5 segundos antes de estampar para retirar a umidade.
- 7) Posicionar o transfer sobre a peça a ser estampada e prensar por 30 segundos.
- 8) Remover o transfer frio.
- 9) Para um acabamento fosco e maior resistência e durabilidade do transfer, coloque uma folha de papel siliconado sobre o mesmo e prensar por mais 5 segundos e remova o siliconado ainda quente.

**Lavagem:** Aguardar 24 horas após transferência do material, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem.

**Lavagem a seco:** Não Lavagem com água quente: Não Máquina de secar: Não Passar somente pelo avesso

Não é indicado deixar de molho N.B.:

Toda informação nesta ficha técnica é baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Não nos responsabilizamos por qualquer eventual prejuízo ou problema no material em virtude do mal uso do produto.